

## Bilgi

### Eyeleds® ile büyüü ortamlar





LED teknolojisinin kullanıldığı Eyeleds® yer ışıklandırma sistemleri, aydınlatma alanında heyecanlı bir yeniliği temsil eder. Bu ışıklandırma sistemi estetik görüntüsünün yanı sıra işaretleme veya yönlendirme gibi işlevsel amaçlarla da kullanılabilir.

Yuvarlak ve dörtgen şeklinde sunulan Eyeleds®'ler halı, parke, taş ve farklı tasarımdaki iç ve dış yer kaplamalarında 6.5 mm'lik minimal gömme derinlikleri sayesinde kolayca uygulanabilir. Güvenli ve ekonomik LED teknolojisi, geleneksel sistemlere göre daha efektif kullanım sağlar. Bu ürün çok düşük voltajla çalıştığından (12V/DC) çok az ısınır (<35°C).

Eyeleds® ışıklandırma sisteminin sağlamlığı bağımsız bir kalite kontrol kurumu olan VDE tarafından test edilip onaylanmıştır. Sistem 2850N mekanik basınca dayanıklıdır ki bu da 285 kg'ye eşdeğerdir. Üzerinde yürüyebilir, hatta bir kamyonla üzerinden geçebilirsiniz!

IP67 standartlarına uygun olarak toza ve suya dayanıklı olan bu ışıklandırma sistemi en iyi SMD LED'lerden üretilmektedir. Üretimde kullanılan kaliteli malzemeler sayesinde Eyeleds®'lerin ömrü 100.000 saati bulmakla birlikte berrak ve güçlü ışık verir.

Montaj kolaylığı, çevreye zarar vermeyen yapısı, düşük enerji kullanımı Eyeleds® ışıklandırma sistemlerinin diğer avantajları arasındadır. Ürün beyaz, mavi ve kehribar sarısı renk seçeneklerinde; dış metali paslanmaz çelik ve çelik üzeri sarı mat kaplama seçeneklerinde sunulur.



### Kullanım alanları


Yer kaplamaları: Halı, laminat, parke, ahşap, mozaik, fayans, mermer, granit vs.

Dış mekânlarda: Bahçelerde, teraslarda, giriş ve çıkışlarda vs.


Özel uygulamalar: Yat, karavan, mobilya, tavan, merdiven vs.

**LED Aydınlatma**

Laminat, parke, ahşap uygulamaları için



Beyaz



**Özellikler**

- SMD LED Güçlü ve parlak ışık, LED ömrü 100.000 saat
- Düşük enerji tüketimi 0,3 Watt / LED
- IP 67'ye göre paslanmaya ve suya karşı dayanıklı
- Çizilmeye ve UV ışınlarına dayanıklı
- VDE sertifikalı
- 3 yıl garantili



Mavi



Kehribar sarısı



Kehribar sarısı

Malzeme / Üst yüzey	Işık rengi	Set	Ürün no.
Gövde, paslanmaz çelik	Beyaz	3'lü	830.34.701
		5'li	830.34.702
		8'li	830.34.703
		20'li	830.34.704
Gövde, çelik, pirinç kaplama mat	Mavi	3'lü	830.34.801
		5'li	830.34.802
		8'li	830.34.803
		20'li	830.34.804
Gövde, çelik, pirinç kaplama mat	Kehribar sarısı	3'lü	830.34.101
		5'li	830.34.102
		8'li	830.34.103
		20'li	830.34.104
Gövde, çelik, pirinç kaplama mat	Kehribar sarısı	3'lü	830.34.201
		5'li	830.34.202
		8'li	830.34.203
		20'li	830.34.204

Paket içeriği: 1 Set

**Sipariş Bilgisi**

Fiş ve kurulum bağlantı aparatı, Y-dağıtıcı ve kablo set içeriğine dahil değildir. Lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Aksesuarlar


► Sayfa 9.43

Montaj talimatı



► Sayfa 9.84

**LED Aydınlatma**

Laminat, parke, ahşap, halı, doğal taş, granit, mermer uygulamaları için



Beyaz



**Özellikler**

- SMD LED Güçlü ve parlak ışık, LED ömrü 100.000 saat
- Düşük enerji tüketimi 0,3 Watt / LED
- IP 67'ye göre paslanmaya ve suya karşı dayanıklı
- Çizilmeye ve UV ışınlarına dayanıklı
- VDE sertifikalı
- 3 yıl garantili



Mavi



Kehribar sarısı



Kehribar sarısı

Malzeme / Üst yüzey	Işık rengi	Set	Ürün no.
Gövde, paslanmaz çelik	Beyaz	3'lü	830.34.706
		5'li	830.34.707
		8'li	830.34.708
		20'li	830.34.709
	Mavi	3'lü	830.34.806
		5'li	830.34.807
		8'li	830.34.808
		20'li	830.34.809
	Kehribar sarısı	3'lü	830.34.106
		5'li	830.34.107
		8'li	830.34.108
		20'li	830.34.109
Gövde, çelik, pirinç kaplama mat	Kehribar sarısı	3'lü	830.34.206
		5'li	830.34.207
		8'li	830.34.208
		20'li	830.34.209

Paket içeriği: 1 Set

**Sipariş Bilgisi**

Fiş ve kurulum bağlantı aparatı, Y-dağıtıcı ve kablo set içeriğine dahil değildir. Lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Aksesuarlar

► Sayfa 9.43

Montaj talimatı

► Sayfa 9.85 - 9.87

## Aksesuarlar

### Fiş bağlantı aparatı



Kullanım alanı: Maksimum 10 LED için

	Ürün no.
Fiş bağlantı aparatı	830.35.010

Paket içeriği: 1 Adet

### Kurulum bağlantı aparatı



Kullanım alanı: Maksimum 40 LED için

	Ürün no.
Kurulum bağlantı aparatı	830.35.000

Paket içeriği: 1 Adet

### Y - Dağıtıcı



	Ürün no.
Y - Dağıtıcı	830.35.020

Paket içeriği: 1 Adet

### Kablo



	Ürün no.
Kablo, 6 metre	830.35.030

Paket içeriği: 1 Adet