

Technisches Merkblatt

Ponal Statik

I. Werkstoff

Bezeichnung des Erzeugnisses:

Ponal Statik
2K-PUR-Schaum für die
Treppenstufenmontage

Verwendungszweck:

Befestigung von Treppenstufen,
Fensterbänken und Türschwellen

Verpackungsgröße:

Koaxialkartusche à 150 ml

Versandeinheit:

PNA10 = 10 Kartuschen à 150 ml

II. Besondere Eigenschaften

- Verzögerte Startreaktion
- Schneidbar nach ca. 8 Min.
- Belastbar nach ca. 10 Min.
- Formstabilität < 2%
- Schaumausbeute ca. 2,25 Liter (fugengeschäumt)
- Treibgasfrei
- Alterungsbeständig
- Verrottungsfest
- Überputz- und überstreichbar
- Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
- Gewichte nach 10 bis 15 Min. entfernbar
- Nach Aushärtung physiologisch unbedenklich
- B2-Qualität nach DIN 4102

Technische Daten**Anzahl der Komponenten:**

2

Verarbeitungstemperatur:

+ 5°C bis + 30°C
optimal + 20°C bis + 25°C

Zugscherfestigkeit:

ca. 15 N/cm²

Formstabilität:

< 2%

Mindesttemperatur von Untergrund und Kartusche:

+5°C

Rohdichte:

ca. 65 kg/m³

Lagerstabilität:

9 Monate

III. Verarbeitungstechnische Hinweise

Materialvorbereitung:

Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Staub, Fetten oder Ölen sein.

Schaumauftrag:

Schraubverschluß von der Kartusche entfernen und Mischrohr aufschrauben. Die schwarze Kunststoffhülse (Ausschubstößel) in den Kartuschenboden einsetzen. Beides so in die z. B. Ponal PP12-Kartuschenpistole oder eine andere geeignete Dichtstoffpistole einlegen. Durch gleichmäßiges Auspressen Schaumstränge anbringen. Der Schaum härtet ohne Befeuchten und unabhängig von der Luftfeuchtigkeit aus. Nach ca. 8 Min. kann der Schaum geschnitten werden. Nach ca. 10 Min. können die Gewichte entfernt werden. Die Gewichtsklasse sollte je Gewicht ca. 15 kg betragen. Belastbar nach 10 Min.

Schaumverbrauch:

1 Kartusche für 1 Treppenstufe bei 20 mm-Fuge

Reinigung:

FrISChe Schaumflecken können mit Sista PU-Reiniger P 897 entfernt werden.

Hinweis:

Der Schaum härtet mit einer verzögerten Startreaktion aus. Dadurch können die Montageelemente noch korrigiert werden.

IV. Besondere Hinweise

Entsorgungshinweise:

Produktreste ausdrücken, härten lassen und zum Hausmüll/ Gewerbeabfall geben. Die restentleerte Kartusche kann wiederverwertet werden.

Reinigung der Haut:

Das ausgehärtete Produkt kann von der Haut nur noch mechanisch entfernt werden. Haut anschließend einfetten.


Telefon-Service:

(0211) 797- 3758

eMail:

Henkel-Holztechnikhotline@henkel.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.



Gefahrenhinweise


- Gesundheitsschädlich beim Einatmen
- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
- Sensibilisierung durch Einatmen möglich

Sicherheitsratschläge

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen, Haut einfetten.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich das Etikett vorzeigen).
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Henkel KGaA - Düsseldorf
Tel. 0211/797-0

Xn= gesundheitsschädlich, enthält Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. **Wegen** der außerhalb unseres Einflusses liegenden **Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen** und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.

Henkel KGaA - Vertrieb ACF Holztechnik - 40191 Düsseldorf